

Y-ARAX RH 60

NACH NORMENSTANDARD: EN 354, EN 355
ACCORDING TO: EN 354

FLAMMBESTÄNDIGES VERBINDUNGSMITTEL
FLAME RESISTANT LANYARD

- BESCHREIBUNG
- Zweisträngiges Verbindungsmittel aus hitzebeständigem Seil und Bandfall-dämpfer.
- AUSSTATTUNG
- Hitzebeständiges Seil
 - Oberes Ende: 2 RH 60 Einhandkarabiner
 - Unteres Ende: AHK Einhandkarabiner
 - Bandfalldämpfer ARRESTER mit hitze-beständiger textiler Hülle
- TECHNISCHE DATEN
- Norm: EN 354, EN 355
 - Gewicht: 1,7 kg
 - Konstruktion: 11 mm ARAMID-Textilseil
 - Farbe: schwarz / orange
 - Material: ARAMID, PA Polyamid, PES Polyester
 - Beschläge: Aluminium
 - Länge: 1,5 m

- DESCRIPTION
- Two-strand lanyard from heat resistant rope and shock absorber.
- EQUIPMENT
- Heat resistant rope
 - Upper end: 2 RH 60 one-hand carabiners
 - Bottom end: AHK one-hand carabiner
 - Shock absorber ARRESTER with heat resistant textile cover
- TECHNICAL DATA
- Standard: EN 354, EN 355
 - Weight: 1.7 kg
 - Construction: 11 mm ARAMIDE textile rope
 - Colour: black / orange
 - Material: ARAMIDE, PA polyamide, PES polyester
 - Fittings: aluminium
 - Length: 1.5 m



RH 60: Öffnungsweite 60 mm
RH 60: opening 60 mm

PRODUKT / PRODUCT		BEST. NR. / ART. NO.
Y-ARAX RH 60	1,5 m	800531

SELBSTSICHERUNGSSCHLINGE

NACH NORMENSTANDARD: EN 354, EN 795 TYP B
ACCORDING TO: EN 354, EN 795 TYP B

FLAMMBESTÄNDIGES VERBINDUNGSMITTEL
FLAME RESISTANT LANYARD

- BESCHREIBUNG
- Verbindungsmittel aus hitzebeständigem Aramid-Gurtband zur Selbstsicherung.
- AUSSTATTUNG
- 25 mm Gurtband mit Schlaufe und Ring um den Karabiner zurückzuhängen
 - Oberes Ende: AHK Einhandkarabiner
 - Unteres Ende: Schlaufe
- TECHNISCHE DATEN
- Norm: EN 354, EN 795 Typ B
 - Gewicht: 0,25 kg
 - Material: Aramid
 - Konstruktion: 25 mm Gurtband
 - Farbe: grau
 - Beschläge: Aluminium
 - Länge: 0,7 m

- DESCRIPTION
- Lanyard from heat resistant Aramide strap for self-belaying.
- EQUIPMENT
- 25 mm strap with loop and ring for hooking back the carabiner
 - Upper end: AHK one-hand carabiner
 - Bottom end: Loop
- TECHNICAL DATA
- EN 354, EN 795 Typ B
 - Weight: 0.25 kg
 - Material: Aramid
 - Construction: 25 mm webbing
 - Colour: grey
 - Fittings: aluminium
 - Length: 0.7 m



PRODUKT / PRODUCT		BEST. NR. / ART. NO.
Selbstsicherungsschlinge	0,7 m	801606

ARAX TAPE

NACH NORMENSTANDARD: EN 354, EN 795B
ACCORDING TO: EN 354, EN 795B

FLAMMBESTÄNDIGE BANDSCHLINGE
FLAME RESISTANT TAPE SLING

- TECHNISCHE DATEN
- Norm: EN 354, EN 795B
 - Gewicht: 0,05 / 0,08 / 0,09 / 0,13 kg
 - Konstruktion: 25 mm Gurtband
 - Material: Aramid
 - Mindestbruchkraft: 22 kN

- TECHNICAL DATA
- Standard: EN 354, EN 795B
 - Weright: 0.05 / 0.08 / 0.09 / 0.13 kg
 - Construction: 25 mm webbing
 - Material: Aramid
 - Minimum breaking force: 22 kN



PRODUKT / PRODUCT	LÄNGE (UMFANG) LENGTH (CIRC.)	BEST. NR. / ART. NO.
Bandschlinge ARAX TAPE Tape sling ARAX-TAPE	0,6 m (1,2 m)	800478
	1,0 m (2,0 m)	800479
	1,2 m (2,4 m)	800480
	1,5 m (3,0 m)	800481

BANDFALLDÄMPFER ARAX „ALLY“

NACH NORMENSTANDARD: EN 355
ACCORDING TO: EN 355

FLAMMBESTÄNDIGER BANDFALLDÄMPFER
FLAME RESISTANT ENERGY ABSORBER

- BESCHREIBUNG
- Bandfalldämpfer aus Aramid.
 - Nennlast 80-120kg, 130kg max. Sturz-faktor 1.
 - Thermische Belastbarkeit erfüllt die 5fache Anforderung der EN 469
- DESCRIPTION
- Aramid belt energy absorber.
 - Nominal load 80-120kg, 130kg max. fall factor 1.
 - Thermal load capacity meets the 5-fold requirement of EN 469.



PRODUKT / PRODUCT		BEST. NR. / ART. NO.
Bandfalldämpfer ARAX „ALLY“		801609