

BESCHREIBUNG

- Der Industrieklettergurt SALUS wurde für langes Hängen im Seil konzipiert.

AUSSTATTUNG

- 1 vordere und 1 hintere Auffangöse
- 2 seitliche Halteösen
- 1 ventrale Abseilöse
- 1 Rückhalteöse
- 2 Materialschlaufen

TECHNISCHE DATEN

- Norm: EN 361, EN 358, EN 813
- Gewicht: 2,47 / 2,49 / 2,44 / 2,58 / 2,44 kg
- Gurt: Polyester 45 mm
- Wasser- und schmutzabweisende Imprägnierung
- Beschläge: Aluminium, Stahl

Auch in Schwarz erhältlich.
Also available in black.

DESCRIPTION

- The harness for rope access SALUS has been designed for hanging in a rope for long periods.

EQUIPMENT

- 1 sternal and 1 dorsal attachment point
- 2 lateral attachment points
- 1 ventral attachment point
- 1 restraint attachment point
- 2 equipment loops

TECHNICAL DATA

- Standard: EN 361, EN 358, EN 813
- Weight: 2.47 / 2.49 / 2.44 / 2.58 / 2.44 kg
- Belt: Polyester 45 mm
- Water and dirt repellent impregnation
- Fittings: aluminium, steel



INDIVIDUAL
BRANDING

TESTED
150 kg

360°



PRODUKT / PRODUCT	GRÖSSE / SIZE	BEST. NR. / ART. NO.
SALUS	Größe / size UNI	801047
SALUS	Größe / size XXL	801048
SALUS Edition BLACK		801054
SALUS Cobra Schnalle / Salus Cobra Buckle		801049
SALUS Edition BLACK mit Cobra Schnalle SALUS Edition BLACK with Cobra buckle		801055



Cobra-Schnalle
Cobra buckle



Steigklemme für SALUS
Climbing clamp for SALUS

ZUBEHÖR / EQUIPMENT

PRODUKT / PRODUCT	BEST. NR. / ART. NO.
Steigklemme inkl. Gummischlaufen und Karabiner, 2 Montagemöglichkeiten Climbing clamp incl. elastic loop and karabiner, 2 attachment methods	401635

BESCHREIBUNG

- Die fix integrierte Steigklemme ermöglicht einen optimalen Seilaufstieg.

AUSSTATTUNG

- 1 vordere und 1 hintere Auffangöse
- 2 seitliche Halteösen
- 1 ventrale Abseilöse
- 1 Rückhalteöse
- 2 Materialschlaufen
- Integrierte Steigklemme

TECHNISCHE DATEN

- Norm: EN 361, EN 358, EN 813
- Gewicht: 2,65 kg
- Gurt: Polyester 45 mm
- Wasser- und schmutzabweisende Imprägnierung
- Beschläge: Aluminium, Stahl



360°

PRODUKT / PRODUCT	GRÖSSE / SIZE	BEST. NR. / ART.
SALUS ASCEND*	Größe / size UNI	801050

*for patent reasons ASCEND models are not available in IT, UK, FR, DE, CZ, use add. clamp 401 635 instead

DESCRIPTION

- The permanently integrated chest ascender allows optimum ascent on a rope.

EQUIPMENT

- 1 sternal and 1 dorsal attachment point
- 2 lateral attachment points
- 1 ventral attachment point
- 1 restraint attachment point
- 2 equipment loops
- Integrated chest ascender

TECHNICAL DATA

- Standard: EN 361, EN 358, EN 813
- Weight: 2.65 kg
- Belt: Polyester 45 mm
- Water and dirt repellent impregnation
- Fittings: aluminium, steel



INDIVIDUAL
BRANDING

TESTED
150 kg

UNI 6

BESCHREIBUNG

- Zusätzlich zur Absturzsicherung und Arbeitsplatzpositionierung ist dieser Gurt für das lange Hängen im Seil konzipiert. Durch seine spezielle Konstruktion erleichtert er häufiges An- und Ablegen.

AUSSTATTUNG

- 1 vordere und 1 hintere Auffangöse
- 2 seitliche Halteösen
- 1 ventrale Abseilöse
- 1 Rückhalteöse
- Gepolsterter Haltegurt
- Gepolsterter Beinschlaufen
- 2 Materialschlaufen

TECHNISCHE DATEN

- Norm: EN 361, EN 358, EN 813
- Gewicht: 2,30 / 2,40 kg
- Gurt: Polyester 45 mm
- Wasser- und schmutzabweisende Imprägnierung
- Beschläge: Aluminium, Stahl

DESCRIPTION

- Additionally to fall protection and work positioning, this harness is designed for hanging in a rope for longer periods. Its special construction facilitates frequent putting on and taking off.

EQUIPMENT

- 1 sternal and 1 dorsal attachment point
- 2 lateral attachment points
- 1 ventral attachment point
- 1 restraint attachment point
- Padded waistbelt
- Padded legloops
- 2 equipment loops

TECHNICAL DATA

- Standard: EN 361, EN 358, EN 813
- Weight: 2.30 / 2.40 kg
- Belt: Polyester 45 mm
- Water and dirt repellent impregnation
- Fittings: aluminium, steel



INDIVIDUAL
BRANDING

TESTED
150 kg

360°



PRODUKT / PRODUCT	GRÖSSE / SIZE	BEST. NR. / ART.
UNI 6	Größe / size UNI	800953
UNI 6	Größe / size XXL	801040