

UNI 5

DER ALLROUNDER
THE ALL-ROUNDER

BESCHREIBUNG

- Zusätzlich zur Absturzsicherung und Arbeitsplatzpositionierung ist der UNI 5 auch als Arbeitssitzgurt zugelassen. Somit kann (für kurze Zeit) im Seil hängend gearbeitet werden.

AUSSTATTUNG

- 1 vordere und 1 hintere Auffangöse
- 2 seitliche Halteösen
- 1 ventrale Abseilöse
- 1 Rückhalteöse
- Gepolsterter Haltegurt

TECHNISCHE DATEN

- Norm: EN 361, EN 358, EN 813
- Gewicht: 1,89 / 1,90 / 1,88 kg
- Gurt: Polyester 45 mm
- Wasser- und schmutzabweisende Imprägnierung
- Beschläge: Aluminium, Stahl

DESCRIPTION

- UNI 5 is not only approved for fall arrest and work positioning, but also as a seat harness. Therefore it is possible to work in a hanging position on a rope (for a short time).

EQUIPMENT

- 1 sternal and 1 dorsal attachment point
- 2 lateral attachment points
- 1 ventral attachment point
- 1 restraint attachment point
- Padded waistbelt

TECHNICAL DATA

- Standard: EN 361, EN 358, EN 813
- Weight: 1.89 / 1.90 / 1.88 kg
- Belt: Polyester 45 mm
- Water and dirt repellent impregnation
- Fittings: aluminium, steel



INDIVIDUAL
BRANDING

TESTED
150 kg

360°



PRODUKT / PRODUCT	GRÖSSE / SIZE	BEST. NR. / ART.
UNI 5	Größe / size UNI	800952
UNI 5	Größe / size XXL	801039
UNI 5	Größe / size XS	801442

Durch seine textilen Ösen bleibt der Gurt leicht.
The belt remains light thanks to its textile eyelets.

UNI 3

3-PUNKT-AUFFANGGURT
3-POINT FULL BODY HARNESS

BESCHREIBUNG

- Für vertikale Tätigkeiten bei denen zusätzlich zur Absturzsicherung eine Arbeitsplatzpositionierung nötig ist.

AUSSTATTUNG

- 1 hintere Auffangöse
- 2 seitliche Halteösen
- Gepolsterter Haltegurt
- Y Schulterpolster

TECHNISCHE DATEN

- Norm: EN 361, EN 358
- Gewicht: 1,96 / 2,10 kg
- Gurt: Polyester 45 mm
- Wasser- und schmutzabweisende Imprägnierung
- Beschläge: Aluminium, Stahl

DESCRIPTION

- For vertical activities where work positioning is additionally required
- to fall arrest.

EQUIPMENT

- 1 dorsal attachment point
- 2 lateral attachment points
- Padded waistbelt
- Y shoulder padding

TECHNICAL DATA

- Standard: EN 361, EN 358
- Weight: 1.96 / 2.10 kg
- Belt: Polyester 45 mm
- Water and dirt repellent impregnation
- Fittings: aluminium, steel



INDIVIDUAL
BRANDING

TESTED
150 kg

360°



PRODUKT / PRODUCT	GRÖSSE / SIZE	BEST. NR. / ART.
UNI 3	Größe / size UNI	800950
UNI 3	Größe / size XXL	801037

Der Automatik-Verschluss im Brustbereich sorgt für Komfort und Sicherheit. Wird die hintere Auffangöse verwendet, muss der Gurt nicht durch einen zusätzlichen Karabiner verschlossen werden.
The automatic locking in the chest area provides comfort and safety.
When the rear fall arrester eyelet is used, the harness must not be closed with an additional karabiner.

UNI 4

4-PUNKT-AUFFANGGURT
4-POINT FULL BODY HARNESS

BESCHREIBUNG

- Durch die Kombination von vorderer und hinterer Auffangöse für alle vertikalen Tätigkeiten bei denen zusätzlich zur Absturzsicherung eine Arbeitsplatzpositionierung nötig ist.

AUSSTATTUNG

- 1 vordere Auffangöse und 1 hintere Auffangöse
- 2 Halteösen
- Gepolsterter Haltegurt
- Y Schultergurt

TECHNISCHE DATEN

- Norm: EN 361, EN 358
- Gewicht: 2,00 / 2,10 / 1,90 kg
- Gurt: Polyester 45 mm,
- Wasser- und schmutzabweisende Imprägnierung
- Beschläge: Aluminium, Stahl

DESCRIPTION

- By combining the sternal with the dorsal attachment point for all vertical activities, where work positioning is additionally required to fall arrest.

EQUIPMENT

- 1 sternal and 1 dorsal attachment point
- 2 lateral attachment points
- Padded waistbelt
- Y shoulder padding

TECHNICAL DATA

- Standard: EN 361, EN 358
- Weight: 2.00 / 2.10 / 1.90 kg
- Belt: Polyester 45 mm,
- Water and dirt repellent impregnation
- Fittings: aluminium, steel



INDIVIDUAL
BRANDING

TESTED
150 kg

360°



PRODUKT / PRODUCT	GRÖSSE / SIZE	BEST. NR. / ART.
UNI 4	Größe / size UNI	800951
UNI 4	Größe / size XXL	801038
UNI 4	Größe / size XS	801342

Der Automatik-Verschluss im Brustbereich sorgt für Komfort und Sicherheit. Wird die hintere Auffangöse verwendet, muss der Gurt nicht durch einen zusätzlichen Karabiner verschlossen werden.
The automatic locking in the chest area provides comfort and safety.
When the rear fall arrester eyelet is used, the harness must not be closed with an additional karabiner.

UNI 2

2-PUNKT-AUFFANGGURT
2-POINT FULL BODY HARNESS

BESCHREIBUNG

- Durch die Kombination von vorderer und hinterer Auffangöse für alle Anwendungen geeignet bei denen man sich gegen Absturz sichern muss.

AUSSTATTUNG

- 1 vordere Auffangöse
- 1 hintere Auffangöse

TECHNISCHE DATEN

- Norm: EN 361
- Gewicht: 1,12 / 1,20 / 1,10 kg
- Gurt: Polyester 45 mm
- Wasser- und schmutzabweisende Imprägnierung
- Beschläge: Aluminium, Stahl

DESCRIPTION

- By combining the sternal
- with the dorsal attachment point, it is suitable for all applications where fall protection is required.

EQUIPMENT

- 1 x sternal attachment point
- 1 x dorsal attachment point

TECHNICAL DATA

- Standard: EN 361
- Weight: 1.12 / 1.20 / 1.10 kg
- Belt: Polyester 45 mm
- Water and dirt repellent impregnation
- Fittings: aluminium, steel



INDIVIDUAL
BRANDING

TESTED
150 kg

360°



PRODUKT / PRODUCT	GRÖSSE / SIZE	BEST. NR. / ART.
UNI 2	Größe / size UNI	800949
UNI 2	Größe / size XXL	801036
UNI 2	Größe / size XS	801233

Der Automatik-Verschluss im Brustbereich sorgt für Komfort und Sicherheit!
The automatic buckle in the chest area provides comfort and safety!