

UNI 2 FI

2-PUNKT-AUFFANGGURT MIT FALLINDIKATOR
2-POINT FULL BODY HARNESS WITH FALL INDICATOR

BESCHREIBUNG

- Durch die Kombination von vorderer und hinterer Auffangöse für alle Anwendungen geeignet bei denen man sich gegen Absturz sichern muss.

AUSSTATTUNG

- 1 vordere Auffangöse
- 1 hintere Auffangöse
- 4 Fallindikatoren

TECHNISCHE DATEN

- Norm: EN 361
- Gewicht: 1,12 kg
- Gurt: Polyester 45 mm
- Wasser- und schmutzabweisende Imprägnierung
- Beschläge: Aluminium, Stahl

DESCRIPTION

- By combining the sternal with the dorsal attachment point, it is suitable for all applications where fall protection is required.

EQUIPMENT

- 1 x sternal attachment point
- 1 x dorsal attachment point
- 4 x fall indicators

TECHNICAL DATA

- Standard: EN 361
- Weight: 1.12 kg
- Belt: Polyester 45 mm
- Water and dirt repellent impregnation
- Fittings: aluminium, steel

Der Automatik-Verschluss im Brustbereich sorgt für Komfort und Sicherheit!
The automatic buckle in the chest area provides comfort and safety!



Fallindikator
Fall indicator

INDIVIDUAL
BRANDING

TESTED
150 kg

360°



PRODUKT / PRODUCT	GRÖSSE / SIZE	BEST. NR. / ART.
UNI 2 FI	Größe / size UNI	801304

UNI 1

1-PUNKT-AUFFANGGURT
1-POINT FULL BODY HARNESS

BESCHREIBUNG

- Das Basis Modell mit der hinteren Auffangöse. Für Anwendungen geeignet bei denen man sich gegen Absturz sichern muss.

AUSSTATTUNG

- 1 hintere Auffangöse

TECHNISCHE DATEN

- Norm: EN 361
- Gewicht: 0,84 / 0,94 / 0,96 kg
- Gurt: Polyester 45 mm
- Wasser- und schmutzabweisende Imprägnierung
- Beschläge: Aluminium, Stahl

DESCRIPTION

- The basic model with dorsal attachment point. Suitable for use with required fall protection.

EQUIPMENT

- 1 dorsal attachment point

TECHNICAL DATA

- Standard: EN 361
- Weight: 0,84 / 0,94 / 0,96 kg
- Belt: Polyester 45 mm
- Water and dirt repellent impregnation
- Fittings: aluminium, steel

Der Automatik-Verschluss im Brustbereich sorgt für Komfort und Sicherheit!
The automatic buckle in the chest area provides comfort and safety!



INDIVIDUAL
BRANDING

TESTED
150 kg

360°



PRODUKT / PRODUCT	GRÖSSE / SIZE	BEST. NR. / ART.
1 UNI 1	Größe / size UNI	800948
UNI 1	Größe / size XXL	801035
2 UNI 1 mit Y-Schulterpolster	Größe / size UNI	801041

UNI 2 FI RES

2-PUNKT-AUFFANGGURT MIT FALLINDIKATOR UND
RETTUNGSSCHLAUFEN
2-POINT FULL BODY HARNESS WITH FALL INDICATOR AND
RESCUE LOOPS

BESCHREIBUNG

- Durch die Kombination von vorderer und hinterer Auffangöse für alle Anwendungen geeignet bei denen man sich gegen Absturz sichern muss.

AUSSTATTUNG

- 1 vordere Auffangöse
- 1 hintere Auffangöse
- 4 Fallindikatoren
- 2 Rettungsschlaufen

TECHNISCHE DATEN

- Norm: EN 361
- Gewicht: 1,12 / 1,20 / 1,10 kg
- Gurt: Polyester 45 mm
- Wasser- und schmutzabweisende Imprägnierung
- Beschläge: Aluminium, Stahl

DESCRIPTION

- By combining the sternal with the dorsal attachment point, it is suitable for all applications where fall protection is required.

EQUIPMENT

- 1 x sternal attachment point
- 1 x dorsal attachment point
- 4 x fall indicators
- 2 x rescue loops

TECHNICAL DATA

- Standard: EN 361
- Weight: 1.12 / 1,20 / 1,10 kg
- Belt: Polyester 45 mm
- Water and dirt repellent impregnation
- Fittings: aluminium, steel

Der Automatik-Verschluss im Brustbereich sorgt für Komfort und Sicherheit!
The automatic buckle in the chest area provides comfort and safety!



Fallindikator
Fall indicator

INDIVIDUAL
BRANDING

TESTED
150 kg

360°



PRODUKT / PRODUCT	GRÖSSE / SIZE	BEST. NR. / ART.
UNI 2 FI RES	Größe / size UNI	801306
UNI 2 FI RES	Größe / size XXL	801986
UNI 2 FI RES	Größe / size XS	801985

RAPID II

DER AUFFANGGURT MIT SITZHOSE
FÜR FEUERWEHREINSÄTZE UND FELSÄUMARBEITEN
THE FULL BODY HARNESS WITH SEAT
FOR FIRE BRIGADE OPERATIONS AND ROCK CLEARING

BESCHREIBUNG

- Der Auffanggurt RAPID II hat zusätzlich eine Zulassung für den Feuerwehreinsatz in Österreich. Zusätzlich zur Sitzhose bietet er auch einen integrierten Haltegurt.

AUSSTATTUNG

- 1 vordere und 1 hintere Auffangöse
- 2 seitliche Halteösen
- 2 Automatik-Verschlüsse

TECHNISCHE DATEN

- Norm: EN 361, EN 358, EN 1497, ÖNORM F 4040
- Gewicht: 2,46 kg
- Gurt: Polyester 45 mm
- Wasser- und schmutzabweisende Imprägnierung
- Beschläge: Aluminium, Stahl

DESCRIPTION

- The full body harness RAPID II is additionally approved for fire brigade operations in Austria. Besides the seat it offers an integrated work positioning belt.

EQUIPMENT

- 1 sternal and 1 dorsal attachment point
- 2 lateral attachment points
- 2 automatic buckles

TECHNICAL DATA

- Standard: EN 361, EN 358, EN 1497, ÖNORM F 4040
- Weight: 2.46 kg
- Belt: Polyester 45 mm
- Water and dirt repellent impregnation
- Fittings: aluminium, steel

Zusätzlich zur Sitzhose bietet der RAPID II auch einen integrierten Haltegurt mit 2 Halteösen, welches sein Einsatzgebiet erweitert.
Additionally to the big seat RAPID II also offers an integrated work positioning belt with 2 attachment points, which expand its range of use.



INDIVIDUAL
BRANDING

TESTED
150 kg

360°



PRODUKT / PRODUCT	GRÖSSE / SIZE	BEST. NR. / ART.
RAPID II	Größe / size UNI	801068