

ERGO

DER AUFFANGGURT MIT SITZHOSE
THE FULL BODY HARNESS WITH SEAT

BESCHREIBUNG

- Die Sitzhose des ERGO bietet hohen Hängekomfort bei Arbeiten im Seil.

AUSSTATTUNG

- 1 vordere und 1 hintere Auffangöse
- 1 Automatik-Verschluss
- 2 Materialschlaufen

TECHNISCHE DATEN

- Norm: EN 361, EN 358
- Gewicht: 1,60 kg
- Gurt: Polyester 45 mm
- Wasser- und schmutzabweisende Imprägnierung
- Beschläge: Aluminium, Stahl

DESCRIPTION

- The seat of ERGO offers excellent hanging comfort when working on ropes.

EQUIPMENT

- 1 sternal and 1 dorsal attachment point
- 1 automatic buckle
- 2 equipment loops

TECHNICAL DATA

- Standard: EN 361, EN 358
- Weight: 1.60 kg
- Belt: Polyester 45 mm
- Water and dirt repellent impregnation
- Fittings: aluminium, steel



INDIVIDUAL
BRANDING

TESTED
150 kg

360°



Die Sitzhose verteilt die Kraft gleichmäßig auf die gesamte Sitzfläche.
The seat distributes the forces evenly across the whole seating surface.

PRODUKT / PRODUCT	GRÖSSE / SIZE	BEST. NR. / ART.
ERGO	Größe / size UNI	800572

RETTUNGSBÜGEL

FÜR AUFFANGGURT UNI 2 FI RES
FOR FULL BODY HARNESS UNI 2 FI RES

BESCHREIBUNG

- Schwerlast-Distanzhalter für Arbeitsgurte zur Fortbewegung in beengten Räumen. Stabile Form, um unter Last den Kopf der hängenden Person nicht zu verletzen. Mit 2 Schraubkarabinern zum Verbinden an Schulter-Anschlagpunkten.

TECHNISCHE DATEN

- Norm: CE EN 354, EN 17109
- Gewicht: 0,565 kg

DESCRIPTION

- Heavy-duty spacers for working belts for locomotion in confined spaces. Stable shape so as not to injure the head of the person hanging while under load. With 2 screw carabiners for connection to shoulder lifting points.

TECHNICAL DATA

- Standard: CE EN 354, EN 17109
- Weight: 0.565 kg



PRODUKT / PRODUCT	BEST. NR. / ART. NO.
Rettungsbügel	4220028

HALTEGURT KS 45

KOMFORTABLER HALTEGURT
COMFORTABLE WORK POSITIONING BELT

BESCHREIBUNG

- Haltegurt mit Automatik-Verschluss und breiter komfortabler Polsterung.

AUSSTATTUNG

- 2 seitliche Halteösen
- 1 hintere Halteöse
- 2 Materialschlaufen

TECHNISCHE DATEN

- Norm: EN 358
- Gewicht: 0,81 kg
- Gurt: Polyester 45 mm
- Wasser- und schmutzabweisende Imprägnierung
- Beschläge: Aluminium, Stahl

DESCRIPTION

- Work positioning belt with automatic buckle and comfortable wide padding.

EQUIPMENT

- 2 lateral attachment points
- 1 rear attachment point
- 2 equipment loops

TECHNICAL DATA

- Standard: EN 358
- Weight: 0.81 kg
- Belt: Polyester 45 mm
- Water and dirt repellent impregnation
- Fittings: aluminium, steel



Mit UNI 2 kombinierbar.
Can be combined with UNI 2.

PRODUKT / PRODUCT	GRÖSSE / SIZE	BEST. NR. / ART. NO.
Haltegurt KS 45	Größe / size UNI	800955

VERBINDUNGSMITTEL MULTI RÖV

VERBINDUNGSMITTEL
LANYARD

BESCHREIBUNG

- Das Verbindungsmittel Multi Röv ist aufgrund der Konstruktion der verdrehten Endschleufe schnell und einfach direkt in eine Halte- oder Auffangöse eingebunden.

AUSSTATTUNG

- 1 verdrehte Endschleufe
- 1 Ring

TECHNISCHE DATEN

- Norm: EN 354, EN 358, EN 566, EN 795B
- Gewicht: 0,18 kg
- Konstruktion: 32 mm Schlauchband, Ring
- Material: PES Polyester, Aluminium
- Festigkeit: 25 KN

DESCRIPTION


- Due to the design of the twisted end loop, the Multi Røev lanyard is quickly and easily tied directly into a retaining eyelet or fall-arrest eyelet.

FEATURES

- 1 twisted end loop
- 1 ring

TECHNICAL DATA

- Standard: EN 354, EN 358, EN 566, EN 795B
- Weight: 0.18 kg
- Construction: 32 mm hose band, ring
- Material: PES polyester, aluminium
- Strength: 25 KN



PRODUKT / PRODUCT	BEST. NR. / ART. NO.
Verbindungsmittel MULTI RÖV Lanyard MULTI RÖV	0,45 m 801667