

BESCHREIBUNG

- Doppelstrang-Verbindungsmittel aus Schlauchband mit Stretch-Konstruktion und Bandfalldämpfer.

AUSSTATTUNG

- Oberes Ende: 2x RH 60 / FS 92 Giga Hook / RH 60 Giga / Stahl Hook Einhandkarabiner
- Unteres Ende: AHK Einhandkarabiner Drehwirbel SWIVEL
- Bandfalldämpfer ARRESTER mit abnehmbarer textiler Hülle

TECHNISCHE DATEN

- Norm: EN 354
- Gewicht: 1,53 / 1,71 / 1,68 / 2,47 / 2,78 / 1,81 kg
- Konstruktion: 33 mm Schlauchband
- Farbe: orange / schwarz
- Material: PA Polyamid, PES Polyester
- Beschläge: Aluminium, Stahl
- Längen: 1,05 / 1,5 / 2 m

DESCRIPTION

- Double part lanyard from tube band with stretch design and shock absorber.

EQUIPMENT

- Upper end: 2x RH 60 / FS 92 Giga Hook / RH 60 Giga / Steel Hook one-hand karabiner
- Bottom end: AHK one-hand karabiner SWIVEL
- Shock absorber ARRESTER with removable textile cover

TECHNICAL DATA

- Standard: EN 354
- Weight: 1.53 / 1.71 / 1.68 / 2.47 / 2.78 / 1.81 kg
- Construction: 33 mm tube band
- Colour: orange / black
- Material: PA polyamide, PES polyester
- Fittings: aluminium, steel (FS 92)
- Lengths: 1.05 / 1.5 / 2 m

INDIVIDUAL
BRANDING

1

RH 60: Öffnungsweite 60 mm
RH 60: opening 60 mm



2

RH 60: Öffnungsweite 60 mm
RH 60: opening 60 mm



3

FS 92: Öffnungsweite 92 mm
FS 92: opening 92 mm



4

Giga Hook: Öffnungsweite 110 mm
Giga Hook: opening 110 mm



5

R 60 Stahl: Öffnungsweite 60 mm
R 60 steel: opening 60 mm



Die Stretch-Konstruktion erleichtert die Bedienung in dem die Bandlänge bei Nicht-Gebrauch auf ein Minimum reduziert wird.
The stretch design facilitates operation, because the belt length can be reduced to a minimum when not in use.

PRODUKT / PRODUCT		BEST. NR. / ART. NO.	
1	Y STRETCH RH 60 no AHK karabiner	1,05 m	800045
	Y STRETCH RH 60 no AHK karabiner	1,5 m	402070
2	Y STRETCH RH 60	2,0 m	400200
3	Y STRETCH FS 92	2,0 m	400210
4	Y STRETCH Giga Hook	2,0 m	801004
5	Y STRETCH RH 60 Stahl	2,0 m	400211

TECHNISCHE DATEN

- Norm: EN 354, EN 566, EN 795B
- Gewicht: 0,09 / 0,12 / 0,14 / 0,16 / 0,19 / 0,24 kg
- Konstruktion: PES-Schlauchband 25 mm
- Material: PES Polyester
- Mindestbruchkraft: 22 kN

TECHNICAL DATA

- Standard: EN 354, EN 566, EN 795B
- Weight: 0.09 / 0.12 / 0.14 / 0.16 / 0,19 / 0.24 kg
- Construction: PES tubular tape 25 mm
- Material: PES polyester
- Minimum breaking force: 22 kN

INDIVIDUAL
BRANDING



PRODUKT / PRODUCT	LÄNGE (UMFANG) LENGTH (CIRC.)	BEST. NR. / ART. NO.
Bandschlinge TUBE-STANDARD Tape sling TUBE-STANDARD	0,6 m (1,2 m)	400217
	0,8 m (1,6 m)	400218
	1,0 m (2,0 m)	400229
	1,2 m (2,4 m)	400219
	1,5 m (3,0 m)	400220
	2,0 m (4,0 m)	400221

TAPE

TECHNISCHE DATEN

- Norm: EN 354, EN 566, EN 795B
- Gewicht: 0,05 / 0,06 / 0,09 kg
- Konstruktion: PES-Gurtband 25 mm
- Material: PES Polyester
- Mindestbruchkraft: 30 kN

TECHNICAL DATA

- Standard: EN 354, EN 566, EN 795B
- Weight: 0,05 / 0,06 / 0,09 kg
- Construction: PES webbing 25 mm
- Material: PES polyester
- Minimum breaking force: 30 kN

INDIVIDUAL
BRANDING



PRODUKT / PRODUCT	LÄNGE (UMFANG) LENGTH (CIRC.)	BEST. NR. / ART. NO.
Bandschlinge TAPE Tape sling TAPE	0,5 m (1,0 m)	452275
	0,75 m (1,5 m)	475765
	1,15 m (2,3 m)	475766