

TUBE SLIM

BANDSCHLINGE
TAPE SLING


TECHNISCHE DATEN

- Norm: EN 354, EN 566, EN 795B
- Gewicht: 0,09 / 0,11 / 0,13 / 0,14 / 0,17 / 0,21 kg
- Konstruktion: PES-Schlauchband 20 mm
- Material: PES Polyester
- Mindestbruchkraft: 22 kN

TECHNICAL DATA

- Standard: EN 354, EN 566, EN 795B
- Weight: 0.09 / 0.11 / 0.13 / 0.14 / 0.17 / 0.21 kg
- Construction: PES tubular tape 20 mm
- Material: PES polyester
- Minimum breaking force: 22 kN

INDIVIDUAL
BRANDING



PRODUKT / PRODUCT	FARBE COLOUR	LÄNGE (UMFANG) LENGTH (CIRC.)	BEST. NR. / ART. NO.
Bandschlinge TUBE SLIM Tape sling TUBE-SLIM	gelb / yellow	0,6 m (1,2 m)	800279
	orange / orange	0,8 m (1,6 m)	800281
	schwarz / black	1,0 m (2,0 m)	800283
	gelb / yellow	1,2 m (2,4 m)	800280
	orange / orange	1,5 m (3,0 m)	800282
	schwarz / black	2,0 m (4,0 m)	800284

ANSCHLAGSCHLINGE

ANSCHLAGSCHLINGE
STEEL-SLINGS

BESCHREIBUNG

- Verpresste Schlaufe mit Kausche an beiden Enden, mit starkem transparenten Schutzschlauch, weitgehend abgedichtete Ausführung, mit farbiger Kennzeichnung je nach Länge, Scharfkantenbeständig, keine Einschränkung der Lebensdauer! Bis zu einer Länge von 2 m können diese auch als Verbindungsmittel eingesetzt werden.

DESCRIPTION

- Pressed in loop with thimble on both ends, with strong transparent protective tube, mostly sealed design, with colour coding according to the length, resistant to sharp edges, no restriction of lifespan. Up to a length of 2 m, these can also be used as lanyards.

TECHNISCHE DATEN

- Material: äußerst stabiles 8-mm-NIRO-Seil
- Mindestbruchkraft: 22 kN
- Norm: EN 795 B, EN 354

TECHNICAL DATA

- Material: very solid, corrosion resistant 8 mm rope
- Minimum breaking force: 22 kN
- Standard: EN 795 B, EN 354



PRODUKT / PRODUCT	FARBE COLOUR		BEST. NR. / ART. NO.
Anschlagschlinge NIRO Steel-slings NIRO	farblos / without colour	0,5 m	800858
	grün / green	1,0 m	800620
	orange / orange	1,5 m	800621
	schwarz / black	2,0 m	800622
	gelb / yellow	2,5 m	800623
	rot / red	3,0 m	800624
	blau / blue	3,5 m	800625
	farblos / without colour	4,0 m	800626



MULTILOOP

BANDSCHLINGE
TAPE SLING

BESCHREIBUNG

- Die Multiloop lässt sich als Stufenschlinge in 8 verschiedenen Längen um die Struktur befestigen, die 45 mm breite Auflagefläche bietet Schutz für das darüber liegende 25 mm Schlauchband.

DESCRIPTION

- Multiloop can be attached to the structure as a step sling in 8 different lengths. Its 45 mm wide supporting area protects the above positioned tube band of 25 mm.

TECHNISCHE DATEN

- Norm: EN 354, EN 795B
- Gewicht: 0,3 kg
- Konstruktion: 45 mm Gurtband mit 25 mm Schlauchbandschlaufen
- Material: PES Polyester
- Mindestbruchkraft: 22 kN

TECHNICAL DATA

- Standard: EN 354, EN 795B
- Weight: 0.3 kg
- Construction: 45 mm webbing with 25 mm hose tape loops
- Material: PES Polyester
- Minimum breaking force: 22 kN

PRODUKT / PRODUCT		BEST. NR. / ART. NO.
MULTILOOP	1,6 m	800012

Mindestbestellmenge: 25 Stück
Minimum order: 25 pieces

