

# HUB-RETTUNGSGERÄT MARK ALLSTAR

HUB-RESCUE DEVICE MARK ALLSTAR

## BESCHREIBUNG

- Automatisch wirkendes Hub-Rettungsgerät mit dem Personen abgesiebt bzw. angehoben werden können. Durch 2 Fliehkräftebremsen wird der Abseilvorgang automatisch auf <2 m/s reguliert. Mit dem Handrad ist auch ein Anheben von bis zu 300 kg (3 Personen) möglich. Zusätzlich kann das Gerät mit Akkuschrauber bedient werden, um das Anheben zu erleichtern.

## EINSATZGEBIETE

- Feuerwehr, Höhenrettung, Industrie, Seilbahnen, Hochregallager, Hochregalbediengeräte, ...

## AUSSTATTUNG

- Gehäuse: Stahl- Aluminium Kombination
- Bremssystem: Automatisches, redundantes Bremssystem (2 Fliehkräftebremsen, Bremstrommeln aus Stahl)
- Karabiner: Trilock, Stahlkarabiner
- Seil: Ø10,5 mm (86221) statisches Polyamid-Kernmantelseil nach EN 1891-A, wird in der gewünschten Länge am Gerät montiert

## TECHNISCHE DATEN

- Norm: EN 341:2011-1A (3 Personen), EN 1496:2017 B (3 Personen), ANSI Z359.4 (2 Person), EN 12841 (1 Person)
- Max. Last: 300 kg
- Max. Abseilhöhe: 500 m
- Abseilgeschwindigkeit: <2 m/s
- Prüfintervall: Regelmäßige Überprüfung je nach Verwendung (siehe Gebrauchs-anleitung) jedoch spätestens alle 12 Monate

## DESCRIPTION

- Automatic acting rescue device for descending or lifting persons. The descending is automatically regulated to <2 m/sec. by 2 centrifugal brakes. The handwheel can also be used to lift up to 300 kg (3 persons). In addition, the device can be operated with cordless screwdriver to make lifting easier

## RANGES OF APPLICATION

- Fire brigade, height rescue, industry, ropeway, high bay storage, ...

## EQUIPMENT

- Housing: Steel-aluminium combination
- Brake system: Automatic, redundant brake system (2 centrifugal brakes, steel brake drums)
- Carabiner: trilock, steel carabiner
- Rope: Ø10,5 mm (86221) static polyamide kernmantle rope according to EN 1891-A, is mounted to the device in the desired length

## TECHNICAL DATA

- Standard: EN 341:2011-1A (3 persons), EN 1496:2017 B (3 persons), ANSI Z359.4 (2 person), EN 12841 (1 person)
- Max. load: 300 kg
- Max. descend height: 500 m
- Descend speed: <2 m/s
- Inspection Interval: Regular checks depending on use (see instruction of use), but at least every 12 months



## PRODUKT / PRODUCT

Hub-Rettungsgerät MARK Allstar

## BEST. NR. / ART. NO.

4215410

## MARK Kernmantelseil

Ø 10,5 mm

4240010

Statisches Polyamid-Kernmantelseil wird in der gewünschten Länge am Gerät montiert.

Static polyamide kernmantle rope is mounted to the device in the desired length

## BIT-AUFSATZ BIT ATTACHMENT

### BESCHREIBUNG:

- Zum Anschluss eines Akkuschraubers an den Sechskant des Geräts.

### DESCRIPTION:

- to connect a battery screwdriver to the hexagon pin on the device.



## PRODUKT / PRODUCT

Bit-Aufsatz

## BEST. NR. / ART. NO.

4290061