

SELBSTSICHERUNGSSCHLINGE

NACH NORMENSTANDARD: EN 354, EN 566, EN 795 TYP B
ACCORDING TO: EN 354, EN 566, EN 795 TYP B

FLAMMBESTÄNDIGES VERBINDUNGSMITTEL
FLAME RESISTANT LANYARD

BESCHREIBUNG

- Verbindungsmittel aus hitzebeständigem Aramid-Gurtband zur Selbstsicherung.

AUSSTATTUNG

- 25 mm Gurtband mit Schlaufe und Ring um den Karabiner zurückzuhängen
- Oberes Ende: AHK Einhandkarabiner
- Unteres Ende: Schlaufe

TECHNISCHE DATEN

- Norm: EN 354, EN 566, EN 795 Typ B
- Gewicht: 0,25 kg
- Material: Aramid
- Konstruktion: 25 mm Gurtband
- Farbe: grau
- Beschläge: Aluminium
- Länge: 0,7 m

DESCRIPTION

- Lanyard from heat resistant aramide strap for self-belaying.

EQUIPMENT

- 25 mm strap with loop and ring for hooking back the carabiner
- Upper end: AHK one-hand carabiner
- Bottom end: Loop

TECHNICAL DATA

- Standard: EN 354, EN 566, EN 795 Typ B
- Weight: 0.25 kg
- Material: aramid
- Construction: 25 mm webbing
- Colour: grey
- Fittings: aluminium
- Length: 0.7 m



PRODUKT / PRODUCT

BEST. NR. / ART. NO.

Selbstsicherungsschlinge

0,7 m

801606

ARAX TAPE

NACH NORMENSTANDARD: EN 354, EN 795B
ACCORDING TO: EN 354, EN 795B

FLAMMBESTÄNDIGE BANDSCHLINGE
FLAME RESISTANT TAPE SLING

TECHNISCHE DATEN

- Norm: EN 354, EN 795B
- Gewicht: 0,05 / 0,08 / 0,09 / 0,13 kg
- Konstruktion: 25 mm Gurtband
- Material: Aramid
- Mindestbruchkraft: 22 kN

TECHNICAL DATA

- Standard: EN 354, EN 795B
- Weight: 0.05 / 0.08 / 0.09 / 0.13 kg
- Construction: 25 mm webbing
- Material: aramid
- Minimum breaking force: 22 kN



PRODUKT / PRODUCT

LÄNGE (UMFANG) LENGTH (CIRC.)

BEST. NR. / ART. NO.

Bandschlinge ARAX TAPE
Tape sling ARAX-TAPE

0,6 m (1,2 m)

800478

1,0 m (2,0 m)

800479

1,2 m (2,4 m)

800480

1,5 m (3,0 m)

800481