

## BESCHREIBUNG

- Das Basis Modell mit der hinteren Auffangöse. Für Anwendungen geeignet bei denen man sich gegen Absturz sichern muss.

## AUSSTATTUNG

- 1 hintere Auffangöse

## TECHNISCHE DATEN

- Norm: EN 361
- Gewicht: 0,84 / 0,94 / 0,96 kg
- Gurt: Polyester 45 mm
- Wasser- und schmutzabweisende Imprägnierung
- Beschläge: Aluminium, Stahl

## DESCRIPTION

- The basic model with dorsal attachment point. Suitable for use with required fall protection.

## EQUIPMENT

- 1 dorsal attachment point

## TECHNICAL DATA

- Standard: EN 361
- Weight: 0,84 / 0,94 / 0,96 kg
- Belt: Polyester 45 mm
- Water and dirt repellent impregnation
- Fittings: aluminium, steel

Der Automatik-Verschluss im Brustbereich sorgt für Komfort und Sicherheit!

The automatic buckle in the chest area provides comfort and safety!



INDIVIDUAL  
BRANDING

TESTED  
150 kg

360°



PRODUKT / PRODUCT	GRÖSSE / SIZE	BEST. NR. / ART.
1 UNI 1	Größe / size UNI	800948
UNI 1	Größe / size XXL	801035
2 UNI 1 mit Y-Schulterpolster UNI 1 with Y-shoulder padding	Größe / size UNI	801041

# RAPID II

DER RETTUNGSGURT MIT SITZHOSE  
FÜR FEUERWEHREINSÄTZE UND FELSÄRBEITEN  
THE RESCUE HARNESS WITH SEAT  
FOR FIRE BRIGADE OPERATIONS AND ROCK CLEARING

## BESCHREIBUNG

- Der Rettungsgurt RAPID II hat zusätzlich eine Zulassung für den Feuerwehreinsatz in Österreich. Zusätzlich zur Sitzhose bietet er auch einen integrierten Haltegurt.

## AUSSTATTUNG

- 1 vordere und 1 hintere Auffangöse
- 2 seitliche Halteösen
- 1 Rückhalteöse
- 2 Automatik-Verschlüsse

## TECHNISCHE DATEN

- Norm: EN 361, EN 358, EN 1497, ÖNORM F 4040
- Gewicht: 2,46 kg
- Gurt: Polyester 45 mm
- Wasser- und schmutzabweisende Imprägnierung
- Beschläge: Aluminium, Stahl

## DESCRIPTION

- The rescue harness RAPID II is additionally approved for fire brigade operations in Austria. Besides the seat it offers an integrated work positioning belt.

## EQUIPMENT

- 1 sternal and 1 dorsal attachment point
- 2 lateral attachment points
- 1 restraint attachment point
- 2 automatic buckles

## TECHNICAL DATA

- Standard: EN 361, EN 358, EN 1497, ÖNORM F 4040
- Weight: 2,46 kg
- Belt: Polyester 45 mm
- Water and dirt repellent impregnation
- Fittings: aluminium, steel

Zusätzlich zur Sitzhose bietet der RAPID II auch einen integrierten Haltegurt mit 2 Halteösen, welches sein Einsatzgebiet erweitert.

Additionally to the big seat RAPID II also offers an integrated work positioning belt with 2 attachment points, which expand its range of use.



INDIVIDUAL  
BRANDING

TESTED  
150 kg

360°



PRODUKT / PRODUCT	GRÖSSE / SIZE	BEST. NR. / ART.
RAPID II	Größe / size UNI	801068