

TECHNISCHE DATEN

- Norm: EN 354, EN 566, EN 795B
- Gewicht: 0,05 / 0,06 / 0,09 kg
- Konstruktion: PES-Gurtband 25 mm
- Material: Polyester
- Mindestbruchkraft: 30 kN

TECHNICAL DATA

- Standard: EN 354, EN 566, EN 795B
- Weight: 0,05 / 0,06 / 0,09 kg
- Construction: PES webbing 25 mm
- Material: polyester
- Minimum breaking force: 30 kN

INDIVIDUAL
BRANDING



PRODUKT / PRODUCT	LÄNGE (UMFANG) LENGTH (CIRC.)	BEST. NR. / ART. NO.
Bandschlinge TAPE Tape sling TAPE	0,5 m (1,0 m)	452275
	0,75 m (1,5 m)	475765
	1,15 m (2,3 m)	475766

MAST

BESCHREIBUNG

- Verbindungsmittel zur Verwendung in Kombination mit Arbeitsplatzpositionierer an Masten.

AUSSTATTUNG

- 12 mm Kernmantelseil mit Schutzschlauch
- beide Enden mit NIRO Ring

TECHNISCHE DATEN

- Norm: EN 354
- Gewicht: 0,37 / 0,42 kg
- Konstruktion: 12 mm Kernmantelseil
- Farbe: orange / schwarz
- Material: Polyamid
- Beschläge: Edelstahl

DESCRIPTION

- Lanyard to be used in combination with work positioning belts on poles.

EQUIPMENT

- 12 mm kernmantle rope with protective tube
- both ends with a NIRO ring

TECHNICAL DATA

- Standard: EN 354
- Weight: 0,37 / 0,42 kg
- Construction: 12 mm kernmantle rope
- Colour: orange / black
- Material: polyamide
- Fittings: Stainless steel

PRODUKT / PRODUCT		BEST. NR. / ART. NO.
Verbindungsmittel MAST Lanyard MAST	0,42 m	800679
Verbindungsmittel MAST Lanyard MAST	0,50 m	801363

