

TECHNISCHE DATEN

- Norm: EN 354, EN 566, EN 795B
- Gewicht: 0,20 / 0,34 / 0,37 kg
- Bandschlinge mit Anschlagpunkt
- Konstruktion: 25 mm Schlauchband mit Kern, 20 mm Schlauchband im Inneren
- Material: Polyester
- Mindestbruchkraft: 35 kN

TECHNICAL DATA

- Standard: EN 354, EN 566, EN 795B
- Weight: 0.20 / 0.34 / 0.37 kg
- Tape sling with anchor point
- Construction: 25 mm hose band with core, 20 mm hose band inside
- Material: polyester
- Minimum breaking force: 35 kN



INDIVIDUAL
BRANDING



PRODUKT / PRODUCT	LÄNGE (UMFANG) LENGTH (CIRC.)	BEST. NR. / ART. NO.
Bandschlinge ANCHOR Tape sling ANCHOR	1,0 m (2,0 m)	401814
	1,5 m (3,0 m)	401815
	2,0 m (4,0 m)	401816

TECHNISCHE DATEN

- Norm: EN 354, EN 566, EN 795B
- Bandschlinge mit Anschlagpunkt
- Material: Polyester Schlauchband
- Konstruktion: 25 mm Schlauchband mit Kern, 20 mm Schlauchband im Inneren
- Mit Schutzschlauch
- Statische Belastbarkeit in KN: 35
- Gewicht: 0,33 / 0,48 kg
- Farbe: orange

TECHNICAL DATA

- Standard: EN 354, EN 566, EN 795B
- Tape sling with attachment point
- Material: polyester tubular webbing
- Construction: 25 mm tubular band with core, 20 mm tubular band inside
- With protective hose
- Diameter/thickness: 25 mm
- Static load capacity in KN: 35
- Weight: 0.33 / 0.48 kg
- Colour: orange



PRODUKT / PRODUCT	LÄNGE (UMFANG) LENGTH (CIRC.)	BEST. NR. / ART. NO.
Bandschlinge ANCHOR mit Schutzschlauch Tape sling ANCHOR with protective hose	1,2 m	801987
	1,5 m	801988