

BESCHREIBUNG

- Die bewegliche Führung Herkules mit Bandfalldämpfer begleitet den Benutzer während der Auf- und Abwärtsbewegung. Sie blockiert bei einem Sturz automatisch an der Führung. Der integrierte Bandfalldämpfer im System reduziert den Fangstoß bei einem Sturz aus der Höhe.

AUSSTATTUNG

- 12 mm Kernmantelseil, Seilkürzer HERKULES mit Bandfalldämpfer, Triple-Lock OVAL Karabiner, RH 60 Rohrhakenkarabiner

TECHNISCHE DATEN

- Norm: EN 353-2, EN 358, EN 795-B, CEN/TS 16415 Typ C
- Gewicht: 1,4 / 1,5 kg
- Konstruktion: 12 mm Kernmantelseil
- Farbe: orange / schwarz
- Material: Polyamid
- Beschläge: Aluminium, Stahl

DESCRIPTION

- The movable guide Herkules with energy absorber accompanies the user during the upward and downward movement. It automatically locks onto the guide in the event of a fall. The integrated strap energy absorber in the system reduces the impact force in the event of a fall from a height.

EQUIPMENT

- 12 mm kernmantle rope, rope adjuster HERKULES with energy absorber, Triple-Lock OVAL carabiner, RH 60 pipe hook carabiner

TECHNICAL DATA

- Standard: EN 353-2, EN 358, EN 795-B, CEN/TS 16415 Typ C
- Weight: 1.4 / 1.5 kg
- Construction: 12 mm kernmantle rope
- Colour: orange / black
- Material: polyamide
- Fittings: aluminium, steel

INDIVIDUAL BRANDING



PRODUKT / PRODUCT

BEST. NR. / ART. NO.

HERKULES	Aluminium	1,8 m	800674
HERKULES	Stahl / steel	1,8 m	801727

HERKULES AHK

BESCHREIBUNG

- Zusätzlich zu den klassischen Anwendungen eines mitlaufenden Auffangsystems (wie FOSSY, EDGER) kann das HERKULES auch zwischen zwei Anschlagpunkten gespannt und somit als mobiles horizontales Seilsystem verwendet werden. Dieses zusätzliche Feature steigert die Arbeitseffizienz, weil größere Arbeitsbereiche abgesichert werden können.

AUSSTATTUNG

- 12 mm Kernmantelseil
- Auffanggerät HERKULES, Bandfalldämpfer ARRESTER mit textiler Hülle und Triple-Lock oval Karabiner
- AHK Einhandkarabiner

TECHNISCHE DATEN

- Norm: EN 353-2, EN 358, EN 795B, CEN/TS 16415 TYP C
- Gewicht: 1 / 1,2 / 1,3 / 2,3 / 2,7 / 3,3 / 3,7 kg
- Konstruktion: 12 mm Kernmantelseil
- Farbe: Orange / schwarz
- Material: Polyamid
- Beschläge: Aluminium, Stahl
- Mobiles horizontales Seilsystem
- Norm: EN 795B, CEN/TS 16415 TYP C
- max. Anzahl der Benutzer: 2 (max. 1 pro Spannfeld)
- max. Feldbreite: 12 m
- min. Feldbreite: 4 m
- max. Seilauslenkung: 2 m

DESCRIPTION

- In addition to the classic applications of a guided type fall arrester system such as FOSSY, EDGER), HERKULES can also be installed between two anchor points to be used as a mobile horizontal lifeline system. This additional feature increases work efficiency, because larger working areas can be secured.

EQUIPMENT

- 12 mm kernmantle rope
- fall arrester HERKULES, energy absorber ARRESTER with textile cover and triple-lock oval carabiner,
- AHK one-hand carabiner

TECHNICAL DATA

- Standard: EN 353-2, EN 358, EN 795B, CEN/TS 16415 TYPE C
- Weight: 1 / 1.2 / 1.3 / 2.3 / 2.7 / 3.3 / 3.7 kg
- Construction: 12 mm kernmantle rope
- Colour: orange / black
- Material: polyamide
- Fittings: aluminium, steel
- Mobile horizontal Lifeline
- Standard: EN 795B, CEN/TS 16415 TYPE C
- max. number of users: 2 (max. 1 per span)
- max. field width: 12 m
- min. field width: 4 m
- max. rope deflection: 2 m

INDIVIDUAL BRANDING



PRODUKT / PRODUCT

BEST. NR. / ART. NO.

HERKULES	3 m	800524
	5 m	800525
	10 m	800526
	15 m	800527
	20 m	800567
	25 m	800541
	30 m	400492