

HORIZONTALE MOBILE ABSTURZSICHERUNG

HORIZONTAL MOBILE FALL PROTECTION

BESCHREIBUNG

- Die horizontale mobile Absturzsicherung aus PE Gurtband ist besonders widerstandsfähig und kann durch die integrierte Ratsche optimal vorgespannt werden.

AUSSTATTUNG

- 25 mm Gurtband
- 50 mm Ratsche inkl. Reduktoren auf 25 mm
- 2 Bandschlingen 2 m mit Schutzschlauch
- 2 BSK Karabiner

TECHNISCHE DATEN

- Norm: EN 795B, CEN/TS 16415 TYP C
- Gewicht: 3,10 kg
- Konstruktion: 25 mm Gurtband und 25 mm Schlauchband
- Material: Polyester
- Beschläge: Aluminium, Stahl
- Länge: 15 m
- Max. 2 Benutzer
- Max. Feldbreite: 12 m
- Min. Feldbreite: 4 m
- Max. Seilauslenkung: 2 m

DESCRIPTION

- The horizontal mobile fall protection made of PE webbing is particularly resistant and can be optimally pre-tensioned by the integrated ratchet.

EQUIPMENT

- 25 mm strap
- 50 mm ratchet incl. reducers to 25 mm
- 2 webbing slings 2 m with protective hose
- 2 BSK carabiners

TECHNICAL DATA

- Standard: EN 795B, CEN/TS 16415 TYPE C
- Weight: 3.10 kg
- Construction: 25 mm strap and 25 mm tube band
- Material: polyester
- Fittings: aluminium, steel
- Length: 15 m
- Max. 2 users
- Max. field width: 12 m
- Min. field width: 4 m
- Max. rope deflection: 2 m



PRODUKT / PRODUCT	BEST. NR. / ART.
Horizontale Mobile Absturzsicherung Mobile horizontal rope system	400692

ÜBERSICHT SEILE, GERÄTE UND NORMEN

SEIL MODELL EN 1891 TYP A	EN 12841	EN 341
 Seil STATIC 12mm	 KONG BACK UP 3859118	
 Seil STATIC 11mm	 CT SPARROW 200R 3859128  CAMP DRUID 3859129  KONG BACK UP 3859118	 CT SPARROW 200R 3859128  CAMP DRUID 3859129
 Seil STATIC ARAMID 11mm	 CT SPARROW 200R 3859128  KONG BACK UP 3859118	 CT SPARROW 200R 3859128

EN 12841: Systeme für seilunterstütztes Arbeiten - Seileinstellvorrichtungen / Systems for rope assisted work - Rope setting devices

EN 341: Abseilgeräte zum Retten / Descender devices for rescue

EN 353-2: Mitlaufende Auffanggeräte einschließlich beweglicher Führung / Guided type fall arresters including movable guide