

BESCHREIBUNG

- Das KRATOS Dreibein für Arbeiten in Behältern.
- Kompatibel mit: Winde für Personentransport, Höhensicherungsgerät, Flaschenzug
- 2 Größen erhältlich

AUSSTATTUNG

- Seilrolle am Kopf für das Umlenken des Seiles.
- 2 Anschlagpunkte am Kopf
- Transporttasche im Lieferumfang enthalten
- Grundplatte zur Befestigung der Winde
- Gurtband als Verbindung zwischen den Füßen

TECHNISCHE DATEN

- Norm: EN 795B
- Gewicht: 14,3 kg (FA6000100) / 22,3 kg (FA6000200)
- Farbe: silber / schwarz
- Höhe Dreibein FA6000100: 1,15 - 2,15 m
- Höhe Dreibein FA6000200 : 1,90 - 2,90 m
- Zulässige Tragfähigkeit: 500 kg unter Kopf, 250 kg auf Bein
- Material: Aluminium, Stahl (Füße)

DESCRIPTION

- The KRATOS tripod for work in confined spaces.
- Compatible with: Winch for passenger elevation self-retractable fall arrester, pulley system
- 2 sizes available

EQUIPMENT

- Rope pulley on the top to redirect the rope.
- 2 anchor points on the top
- Carrying bag included in the scope of supply
- Baseplate to attach the winch
- Strap as a connection between the feet

TECHNICAL DATA

- Standard: EN 795B
- Weight: 14,3 kg (FA6000100) / 22,3 kg (FA6000200)
- Colour: silver / black
- Height tripod FA6000100: 1.15 - 2.15 m
- Height tripod FA6000200: 1.90 - 2.90 m
- Admissible working load limit: 500 kg under head, 250 kg on leg
- Material: aluminium, steel (feet)



Transporttasche im Lieferumfang enthalten
Bag included in delivery

Kratos Dreibein komplett mit Höhensicherungsgerät und Winde. Diese Konfiguration eignet sich für das Arbeiten in Behältern OHNE Leiter. Der Anwender arbeitet frei hängend und benötigt deshalb ein System für seilbasierenden Zugang (2 Seil Technik).
Kratos tripod complete with self-retractable fall arrester and winch. This configuration is suitable for work in containers WITHOUT ladder. The user works freely hanging and therefore needs a system for rope-based access (2-ropes technique).

PRODUKT / PRODUCT	BEST. NR. / ART. NO.	
KRATOS Dreibein / Tripod	2,15 m	FA6000100
KRATOS Dreibein / Tripod	2,90 m	FA6000200