



Uni 6

DER KOMFORTABLE ALLROUNDER THE COMFORTABLE ALL-ROUNDER

BESCHREIBUNG

Zusätzlich zur Absturzsicherung und Arbeitsplatzpositionierung ist dieser Gurt für das lange Hängen im Seil konzipiert. Durch seine spezielle Konstruktion erleichtert er häufiges An- und Ablegen.

AUSSTATTUNG

- 1 vordere und 1 hintere Auffangöse
- 2 seitliche Halteösen
- 1 ventrale Abseilöse
- 1 Rückhalteöse
- Gepolsterter Haltegurt
- Gepolsterte Beinschlaufen
- 2 Materialschlaufen

TECHNISCHE DATEN

Norm: EN 361, EN 358, EN 813
 Gewicht: 2,3 kg
 Polsterung: Outlast
 Gurt: Polyester 45 mm, Teflon-impregniert
 Beschläge: Aluminium, Stahl
 Temperatur: -35 °C bis 40 °C

DESCRIPTION

Additionally to fall protection and work positioning, this harness is designed for hanging in a rope for longer periods. Its special construction facilitates frequent putting on and taking off.

EQUIPMENT

- 1 sternal and 1 dorsal attachment point
- 2 lateral attachment points
- 1 ventral attachment point
- 1 restraint attachment point
- Padded waistbelt
- Padded legloops
- 2 equipment loops

TECHNICAL DATA

Standard: EN 361, EN 358, EN 813
 Weight: 2.3 kg
 Padding: Outlast
 Belt: Polyester 45 mm, Teflon impregnated
 Fittings: aluminium, steel
 Temperature: -35 °C to 40 °C



PRODUKT / PRODUCT	Größe / size	BEST. NR. / ART. NO.
UNI 6	Größe / size UNI	800953
UNI 6	Größe / size XXL	801040
UNI 6 PAD	Größe / size UNI	800954



nur bei UNI 6 PAD
only UNI 6 PAD



TESTED 150 kg

Die Konstruktion ermöglicht es, den Gurt wie eine Weste anzulegen.
The harness is designed in a way that it can be put on like a vest.

Größe / size	UNI (S-XL)	XXL
Körpergröße / body height	160 - 185 cm	185 - 200 cm
Ø Hüftgurt / waist belt	75 - 123 cm	90 - 140 cm
Ø Beinschlaufen / leg loops	44 - 75 cm	44 - 75 cm

360°



Uni 5

DER ALLROUNDER THE ALL-ROUNDER

BESCHREIBUNG

Zusätzlich zur Absturzsicherung und Arbeitsplatzpositionierung ist der UNI 5 auch als Arbeitssitzgurt zugelassen. Somit kann (für kurze Zeit) im Seil hängend gearbeitet werden.

AUSSTATTUNG

- 1 vordere und 1 hintere Auffangöse
- 2 seitliche Halteösen
- 1 ventrale Abseilöse
- 1 Rückhalteöse
- Gepolsterter Haltegurt

TECHNISCHE DATEN

Norm: EN 361, EN 358, EN 813
 Gewicht: 1,89 kg
 Polsterung: Outlast
 Gurt: Polyester 45 mm, Teflon-impregniert
 Beschläge: Aluminium, Stahl
 Temperatur: -35 °C bis 40 °C

DESCRIPTION

UNI 5 is not only approved for fall arrest and work positioning, but also as a seat harness. Therefore it is possible to work in a hanging position on a rope (for a short time).

EQUIPMENT

- 1 sternal and 1 dorsal attachment point
- 2 lateral attachment points
- 1 ventral attachment point
- 1 restraint attachment point
- Padded waistbelt

TECHNICAL DATA

Standard: EN 361, EN 358, EN 813
 Weight: 1.89 kg
 Padding: Outlast
 Belt: Polyester 45 mm, Teflon impregnated
 Fittings: aluminium, steel
 Temperature: -35 °C to 40 °C

Größe / size	UNI (S-XL)	XXL
Körpergröße / body height	160 - 185 cm	185 - 200 cm
Ø Hüftgurt / waist belt	75 - 123 cm	90 - 140 cm
Ø Beinschlaufen / leg loops	44 - 75 cm	44 - 75 cm

PRODUKT / PRODUCT	Größe / size	BEST. NR. / ART. NO.
UNI 5	Größe / size UNI	800952
UNI 5	Größe / size XXL	801039



Durch seine textilen Ösen bleibt der Gurt leicht. Die Konstruktion ermöglicht es den Gurt wie eine Weste anzulegen.
The belt remains light thanks to its textile eyelets. The harness is designed in a way that it can be put on like a vest.



TESTED 150 kg

360°

