

FLAMMENSTAR®

NACH NORMENSTANDARD: ÖNORM F 2105, DIN 14811
ACCORDING TO: ÖNORM F 2105, DIN 14811

FEUERLÖSCHSCHLAUCH MIT PU/PVC AUSSENBSCHICHTUNG
FÜR EXTREM HOHE ABRIEBBESTÄNDIGKEIT
FIRE-FIGHTING HOSE WITH PU/PVC OUTSIDE COATING
FOR EXTREMELY HIGH ABRASION RESISTANCE



GEWEBEKONSTRUKTION

- 100 % Polyestergerüst hochfest
- Rundgewebt in Körperbindung
- Kette 2-fach gezwirnt

INNENAUSKLEIDUNG

- Hochwertige EPDM-Gummierung
- Hohe thermische Belastung
- Gute chemische Resistenz

FARBE / MARKIERUNG

- Signalorange

AUSSENBSCHICHTUNG

- PU/PVC Außenbeschichtung gerillt

EIGENSCHAFTEN

- Beste Sichtbarkeit durch Signalfarbe
- Extrem hohe Abriebbeständigkeit
- Geringe Reibungsverluste
- Weitgehend chemikalienbeständig
- Geringe Schmutzanhaftung
- Kältebeständig bis -30 °C
- Hitzebeständig bis +80 °C

SERVICE

- Individuelle Beschriftung möglich
- Kompletter Einband mit Edelstahlraht

CONSTRUCTION

- 100 % high-tensile polyester yarn
- Circular woven in twill weave
- Double-twined warp

INSIDE LINING

- High-quality EPDM rubber
- High thermal stress
- Good chemical resistance

COLOUR / MARKING

- Signal orange

EXTERNAL COATING

- Grooved external coating in PU/PVC

CHARACTERISTICS

- Optimum visibility by luminous colour
- Extremely high abrasion resistance
- Low friction loss
- Largely chemical resistant
- Reduced dirt adhesion
- Cold resistant down to -30 °C
- Heat resistant up to +80 °C

SERVICE

- Individual labelling possible
- Complete coupling area with stainless steel wire

Gerillte Außenbeschichtung für eine extrem hohe Abriebbeständigkeit.
Grooved external coating for extremely high abrasion resistance.

Produktspezifikationen und Bestell-Nr. siehe Seite 69
Product specifications and order no. see page 69

MULTISTAR

NACH NORMENSTANDARD: BS 6391:2009 / TYPE 3
ACCORDING TO: BS 6391:2009 / TYPE 3

INNEN- UND AUSSEN GUMMIERTER FEUERLÖSCHSCHLAUCH
INSIDE AND OUTSIDE RUBBERISED FIRE-FIGHTING HOSE



GEWEBEKONSTRUKTION

- Kette: Polyester hochfest
- Schuss: Polyamid; rundgewebt
- Vollkommen in die Gummierung eingebettet, dadurch optimaler Schutz vor mechanischer Beschädigung

INNENAUSKLEIDUNG

- Hochwertige NBR/PVC Gummimischung durch Textileinlage extrudiert, innen glatt für minimalen Druckverlust

FARBE / MARKIERUNG

- Rotbraun

AUSSENBSCHICHTUNG

- Hochwertige NBR/PVC Gummimischung durch Textileinlage extrudiert, außen gerillt für hohen Abriebschutz

EIGENSCHAFTEN

- Sehr hohe Abriebbeständigkeit
- Weitgehend chemikalienbeständig
- Geringe Schmutzanhaftung
- Sehr gute Haftung zwischen Gummi und Gewebe
- Kältebeständig bis -20 °C
- Hitzebeständig bis +100 °C

SERVICE

- Sonderausführungen ab 1.000 m erhältlich

CONSTRUCTION

- Warp: high-tensile polyester
- Weft: polyamide; circular woven
- Completely embedded in rubber, therefore optimum protection against mechanic damage

INSIDE LINING

- High grade NBR/PVC rubber compound extruded through textile layer, inside smooth for minimum pressure loss

COLOUR / MARKING

- Red-brown

EXTERNAL COATING

- High-quality NBR/PVC rubber compound with textile lining extruded, grooved on the outside for high abrasion protection

CHARACTERISTICS

- Very high abrasion resistance
- Largely chemical resistant
- Reduced dirt adhesion
- Excellent adhesion between rubber and fabric
- Cold resistant down to -20 °C
- Heat resistant up to +100 °C

SERVICE

- Extra completion are available, starting from 1,000 m

Innen und außen gummiert für weitgehende Chemikalienbeständigkeit.
In- and outside rubberized for resistance against most chemical influences.

Produktspezifikationen und Bestell-Nr. siehe Seite 70
Product specifications and order no. see page 70