

ARAX BELT + ARAX CONNECT

NACH NORMENSTANDARD: EN 358, EN 137, EN 15025
ACCORDING TO: EN 358, EN 137, EN 15025

FLAMMBESTÄNDIGER HALTEGURT + VERBINDUNGSMITTEL
FLAME RESISTANT WORK POSITIONING BELT + LANYARD



Das Verbindungsmittel ARAX CONNECT ② ist am Haltegurt ARAX BELT ① eingeschlaufen. Der Abseilachter ③ ist nicht im Lieferumfang enthalten.
The lanyard ARAX Connect ② is mounted on the work positioning belt ARAX Belt ①. The descent eight ③ is not included.

Produktspezifikationen und Bestell-Nr. siehe Seite 81
Product specifications and order no. see page 81

BESCHREIBUNG

- Der Haltegurt ARAX BELT und das Verbindungsmittel ARAX CONNECT sind komplett aus hitzebeständigem ARAMID gefertigt.

AUSSTATTUNG ARAX BELT

- Verstellbare Steckschnallen
- 2 Befestigungsringe für Werkzeugtaschen
- 2 seitliche Halteösen
- Hitzebeständiger Hüftpolster
- Befestigungslasche für Abseilachter

AUSSTATTUNG ARAX CONNECT

- AHK-Karabiner 4.000 daN
- Gesamtlänge: 0,75 m

TECHNISCHE DATEN

- EN 358, EN 137, EN 15025
- ARAX Belt: 0,61 kg (Abb.)
- ARAX Connect: 0,36 kg (Abb.)
- Gurt: hitzebeständiges ARAMID
- Beschläge: Edelstahl
- Normaltemperatur: -35 ° C bis 170 ° C
- Zersetzungstemperatur: 425 ° C

DESCRIPTION

- The Work positioning belt ARAX BELT and the lanyard ARAX CONNECT are manufactured completely from heat resistant ARAMIDE.

EQUIPMENT ARAX BELT

- adjustable buckles
- 2 attachment rings for tool bags
- 2 lateral attachment points
- Heat resistant padding
- Fastening loop for descent eight

EQUIPMENT ARAX CONNECT

- AHK-Carabiner 4,000 daN
- Total length: 0.75 m

TECHNICAL DATA

- EN 358, EN 137, EN 15025
- ARAX Belt: 0.61 kg (pic.)
- ARAX Connect: 0.36 kg (pic.)
- Belt: heat resistant ARAMIDE
- Fittings: Stainless steel
- Normal temperature: -35 ° C to 170 ° C
- Decomposition temperature: 425 ° C

