

RAPID II

NACH NORMENSTANDARD: EN 361, EN 358, EN 813, EN 1497, ÖNORM F 4040
ACCORDING TO: EN 361, EN 358, EN 813, EN 1497, ÖNORM F 4040

DER AUFFANGGURT MIT SITZHOSE
FÜR FEUERWEHREINSÄTZE UND FELSRÄUMARBEITEN
THE FULL BODY HARNESS WITH SEAT
FOR FIRE BRIGADE OPERATIONS AND ROCK CLEARING

BESCHREIBUNG

- Der Auffanggurt RAPID II hat zusätzlich eine Zulassung für den Feuerwehreinsatz in Österreich. Zusätzlich zur Sitzhose bietet er auch einen integrierten Haltegurt.

AUSSTATTUNG

- 1 vordere und 1 hintere Auffangöse
- 2 seitliche Halteösen
- 2 Automatik-Verschlüsse

TECHNISCHE DATEN

- Norm: EN 361, EN 358, EN 813, EN 1497, ÖNORM F 4040
- Gewicht: 2,06 kg
- Polsterung: Outlast
- Gurt: Polyester 45 mm
- Teflon-imprägniert
- Beschläge: Aluminium, Stahl
- Temperatur: -35 ° C bis 40 ° C

DESCRIPTION

- The full body harness RAPID II is additionally approved for fire brigade operations in Austria. Besides the seat it offers an integrated work positioning belt.

EQUIPMENT

- 1 sternal and 1 dorsal attachment point
- 2 lateral attachment points
- 2 automatic buckles

TECHNICAL DATA

- Standard: EN 361, EN 358, EN 813, EN 1497, ÖNORM F 4040
- Weight: 2.06 kg
- Padding: Outlast
- Belt: Polyester 45 mm
- Teflon impregnated
- Fittings: aluminium, steel
- Temperature: -35 ° C to 40 ° C

Zusätzlich zur Sitzhose bietet der RAPID II auch einen integrierten Haltegurt mit 2 Halteösen, der sein Einsatzgebiet erweitert.

Additionally to the big seat RAPID II also offers an integrated work positioning belt with 2 attachment points, which expand its range of use.

TESTED
150 kg

Größe / size	UNI (S-XL)
Körpergröße / body height	160 – 185 cm
Ø Hüftgurt / waist belt	75 – 123 cm
Ø Beinschlaufen / leg loops	44 – 75 cm

PRODUKT / PRODUCT

RAPID II

Größe / size UNI

BEST. NR. / ART. NO.

801068