

NACH NORMENSTANDARD: BS 6391:2009 / TYPE 3
ACCORDING TO: BS 6391:2009 / TYPE 3



PRODUKT / PRODUCT

BEST. NR. / ART. NO.

Innendurchmesser inner diameter		max. Arbeitsdruck max. work pressure		Prüfdruck** test pressure		Platzdruck burst pressure		Gewicht weight		Länge length	mit Kupplung with couplings	ohne Kupplung no couplings
mm	inch	bar	p.s.i.	bar	p.s.i.	bar	p.s.i.	kg/m	lb/feet			
D 25*	1	25	360	40	580	75	1085	0,18	0,12	20 m	-	4441251
38*	1 1/2	16	230	24	350	50	725	0,27	0,18	20 m	-	4441381
										30 m	-	4441382
										60 m	-	4441383
42*	1 2/3	16	230	24	350	50	725	0,32	0,21	60 m	-	4441421
C 52*	2	16	230	24	350	50	725	0,39	0,26	20 m	-	4441521
										60 m	-	4441522
65*	2 1/2	16	230	24	350	50	725	0,47	0,32	20 m	-	4441651
										30 m	-	4441655
										60 m	-	4441652
B 75*	3	16	230	24	350	50	725	0,65	0,44	20 m	-	4441752
										30 m	-	4441753
										60 m	-	4441751

Weitere Dimensionen auf Anfrage / other dimensions on request

* Lieferzeit auf Anfrage, Mindestbestellmenge beachten / deliverytime on request, respect minimum order quantity

** laut Norm / according to the norm