

UNI 2

NACH NORMENSTANDARD: EN 361
ACCORDING TO: EN 361

2-PUNKT-AUFFANGGURT
2-POINT FULL BODY HARNESS



TESTED
150 kg

Der Automatik-Verschluss im Brustbereich sorgt für Komfort und Sicherheit. Wird die hintere Auffangöse verwendet, muss der Gurt nicht durch einen zusätzlichen Karabiner verschlossen werden.

The automatic locking in the chest area provides comfort and safety. When the rear fall arrester eyelet is used, the harness must not be closed with an additional carabiner.



BESCHREIBUNG

- Durch die Kombination von vorderer und hinterer Auffangöse für alle Anwendungen geeignet bei denen man sich gegen Absturz sichern muss.

AUSSTATTUNG

- 1 vordere Auffangöse
- 1 hintere Auffangöse

TECHNISCHE DATEN

- Norm: EN 361
- Gewicht: 1,12 / 1,20 / 1,10 kg
- Gurt: Polyester 45 mm
- Wasser- und schmutzabweisende Imprägnierung
- Beschläge: Aluminium, Stahl

DESCRIPTION

- By combining the sternal with the dorsal attachment point, it is suitable for all applications where fall protection is required.

EQUIPMENT

- 1 x sternal attachment point
- 1 x dorsal attachment point

TECHNICAL DATA

- Standard: EN 361
- Weight: 1.12 / 1.20 / 1.10 kg
- Belt: Polyester 45 mm
- Water and dirt repellent impregnation
- Fittings: aluminium, steel

| PRODUKT / PRODUCT | GRÖSSE / SIZE | BEST. NR. / ART. |
|-------------------|---------------|------------------|
| UNI 2 | UNI | 800949 |
| UNI 2 | XXL | 801036 |
| UNI 2 | XS | 801233 |

UNI 5

NACH NORMENSTANDARD: EN 361, EN 358, EN 813
ACCORDING TO: EN 361, EN 358, EN 813

DER ALLROUNDER
THE ALL-ROUNDER



TESTED
150 kg



BESCHREIBUNG

- Zusätzlich zur Absturzsicherung und Arbeitsplatzpositionierung ist der UNI 5 auch als Arbeitssitzgurt zugelassen. Somit kann (für kurze Zeit) im Seil hängend gearbeitet werden.

AUSSTATTUNG

- 1 vordere und 1 hintere Auffangöse
- 2 seitliche Halteösen
- 1 ventrale Abseilöse
- 1 Rückhalteöse
- Gepolsterter Haltegurt

TECHNISCHE DATEN

- Norm: EN 361, EN 358, EN 813
- Gewicht: 1,89 kg
- Polsterung: Outlast
- Gurt: Polyester 45 mm,
- Teflon-impregniert
- Beschläge: Aluminium, Stahl

DESCRIPTION

- UNI 5 is not only approved for fall arrest and work positioning, but also as a seat harness. Therefore it is possible to work in a hanging position on a rope (for a short time.)

EQUIPMENT

- 1 sternal and 1 dorsal attachment point
- 2 lateral attachment points
- 1 ventral attachment point
- 1 restraint attachment point
- Padded waistbelt

TECHNICAL DATA

- Standard: EN 361, EN 358, EN 813
- Weight: 1.89 kg
- Padding: Outlast
- Belt: Polyester 45 mm,
- Teflon impregnated
- Fittings: aluminium, steel

| PRODUKT / PRODUCT | GRÖSSE / SIZE | BEST. NR. / ART. |
|-------------------|---------------|------------------|
| UNI 5 | UNI | 800952 |
| UNI 5 | XXL | 801039 |
| UNI 5 | XS | 801442 |

Durch seine textilen Ösen bleibt der Gurt leicht. Die Konstruktion ermöglicht es den Gurt wie eine Weste anzulegen.
The belt remains light thanks to its textile eyelets. The harness is designed in a way that it can be put on like a vest.