

FLAMMENSTAR® XENON

NACH NORMENSTANDARD: ÖNORM F 2105, DIN 14811
ACCORDING TO: ÖNORM F 2105, DIN 14811

FEUERLÖSCHSCHLAUCH MIT PHOSPHORESZIERENDER
PU/PVC AUSSENBESECHTUNG
FIRE-FIGHTING HOSE WITH PHOSPHORESCENT
PU/PVC EXTERNAL COATING



GEWEBEKONSTRUKTION

- 100 % Polyestergergarn hochfest
- Rundgewebt in Körperbindung
- Kette 2-fach gezwirnt

INNENAUSKLEIDUNG

- Hochwertige EPDM-Gummierung
- hohe thermische Belastung
- Gute chemische Resistenz

FARBE / MARKIERUNG

- Neongelb nachleuchtend (phosphoreszierend)

AUSSENBESECHTUNG

- PU/PVC Außenbeschichtung glatt

EIGENSCHAFTEN

- Gute Sichtbarkeit durch Signalfarbe
- Nachleuchtend im Dunkeln
- Extrem hohe Abriebbeständigkeit
- Geringe Reibungsverluste
- Weitgehend chemikalienbeständig
- Geringe Schmutzanhaftung
- Kältebeständig bis -30 ° C
- Hitzebeständig bis +80 ° C

SERVICE

- Individuelle Beschriftung möglich
- Kompletter Einband mit Edelstahlraht

CONSTRUCTION

- 100 % high-tensile polyester yarn
- Circular woven in twill weave
- Double-twined warp

INSIDE LINING

- High-quality EPDM rubber
- High thermal stress
- Good chemical resistance

COLOUR / MARKING

- Persistent neon yellow (phosphorescent)

EXTERNAL COATING

- Smooth external coating in PU/PVC

CHARACTERISTICS

- Good visibility by luminous colour
- Persistently luminescent in the dark
- Extremely high abrasion resistance
- Low friction loss
- Largely chemical resistant
- Reduced dirt adhesion
- Cold resistant down to -30 ° C
- Heat resistant up to +80 ° C

SERVICE

- Individual labelling possible
- Complete coupling area with stainless steel wire

Nachleuchtend (phosphoreszierend)

Persistently luminescent (phosphorescent)

Außenbeschichtung für eine extrem hohe Abriebbeständigkeit.

External coating for extremely high abrasion resistance.

Produktspezifikationen und Bestell-Nr. siehe Seite 68

Product specifications and order no. see page 68

