

NACH NORMENSTANDARD: ÖNORM F 2105, DIN 14811
ACCORDING TO: ÖNORM F 2105, DIN 14811



PRODUKT / PRODUCT

BEST. NR. / ART. NO.

Innendurchmesser inner diameter		max. Arbeitsdruck max. work pressure		Prüfdruck** test pressure		Platzdruck burst pressure		Gewicht weight		Länge length	mit Kupplung with couplings	ohne Kupplung no couplings
mm	inch	bar	p.s.i.	bar	p.s.i.	bar	p.s.i.	kg/m	lb/feet			
HD 38	1 1/2	40	580	60	870	90	1300	0,32	0,21	15 m	362560	311676
										20 m	362561	311679
										30 m	371114	321711
										60 m	-	311728
C 42	1 2/3	16	230	24	350	60	870	0,26	0,18	15 m	362562	365156
										20 m	362563	365157
										30 m	-	300080
										60 m	-	363518
45*	1 3/4	16	230	24	350	60	870	0,28	0,19	15 m	-	365251
										20 m	-	365258
										60 m	-	365263
C 52	2	16	230	24	350	60	870	0,33	0,22	15 m	362564	311419
										20 m	362566	321425
										30 m	371133	360973
										60 m	-	311443
65*	2 1/2	16	230	24	350	60	870	0,43	0,29	15 m	-	360190
										20 m	-	360189
										30 m	-	324009
										60 m	-	360952
70*	2 3/4	16	230	24	350	60	870	0,47	0,32	20 m	-	371176
										60 m	-	362669
B 75	3	16	230	24	350	60	870	0,52	0,35	15 m	362567	311393
										20 m	362568	311392
										30 m	-	321382
										60 m	-	321375

Weitere Dimensionen auf Anfrage / other dimensions on request

* Lieferzeit auf Anfrage, Mindestbestellmenge beachten / deliverytime on request, respect minimum order quantity

** laut Norm / according to the norm