

# ARAX

NACH NORMENSTANDARD: EN 361, EN ISO 15025, EN ISO 6942, EN ISO 9150  
ACCORDING TO: EN 361, EN ISO 15025, EN ISO 6942, EN ISO 9150

FLAMMBESTÄNDIGER AUFFANGGURT  
FLAME RESISTANT FULL BODY HARNESS

TESTED  
150 kg



## BESCHREIBUNG

- Der 2-Punkt-Auffanggurt ARAX ist komplett aus hitzebeständigem ARAMID gefertigt.

## AUSSTATTUNG

- 1 vordere und 1 hintere Auffangöse

## TECHNISCHE DATEN

- EN 361
- Gewicht: 1,25 kg
- Polsterung: hitzebeständiges Nomex
- Gurt: ARAMID 45 mm
- Beschläge: Stahl
- Temperatur: -35 ° C bis 170 ° C
- Zersetzungstemperatur: 425 ° C

## DESCRIPTION

- The 2-point full body harness ARAX is manufactured completely from heat resistant ARAMIDE.

## EQUIPMENT

- 1 sternal and 1 dorsal attachment point

## TECHNICAL DATA

- EN 361
- Weight: 1.25 kg
- Padding: heat resistant Nomex
- Belt: ARAMID 45 mm
- Fittings: steel
- Temperature: -35 ° C to 170 ° C
- Decomposition temperature 425 ° C

Das hitzebeständige Material ARAMID ist geeignet für extreme Einsätze, wie Schweiß-, Schleif- und Trennarbeiten.

The heat resistant material ARAMIDE is suitable for extreme use, such as welding, grinding and cutting work.

Produktspezifikationen und Bestell-Nr. siehe Seite 81

Product specifications and order no. see page 81



Haltegurt ARAX Belt kombiniert mit dem Auffanggurt ARAX.

The Work positioning belt ARAX Belt together with the full body harness ARAX.

