

NACH NORMENSTANDARD: ÖNORM F 2105, DIN 14811 / L3
ACCORDING TO: ÖNORM F 2105, DIN 14811 / L3



PRODUKT / PRODUCT

BEST. NR. / ART. NO.

Innendurchmesser		max. Arbeitsdruck		Prüfdruck**		Platzdruck		Gewicht		Länge	mit Kupplung		ohne Kupplung	
inner diameter		max. work pressure		test pressure		burst pressure		weight			length	with couplings		no couplings
mm	inch	bar	p.s.i.	bar	p.s.i.	bar	p.s.i.	kg/m	lb/feet					
38*	1 1/2	16	230	24	350	80	1160	0,24	0,16	20 m	377745	377742		
										30 m	-	377743		
										60 m	-	377746		
C 42	1 2/3	16	230	24	350	80	1160	0,27	0,18	15 m	377722	377721		
										20 m	377724	377723		
										30 m	377727	377725		
										60 m	-	377726		
45*	1 3/4	16	230	24	350	80	1160	0,29	0,19	15 m	-	377752		
										20 m	-	377753		
										30 m	-	377754		
										60 m	-	377756		
C 52	2	16	230	24	350	80	1160	0,35	0,24	15 m	377732	377731		
										20 m	377734	377733		
										30 m	377737	377735		
										60 m	-	377736		
65*	2 1/2	16	230	24	350	60	870	0,42	0,28	20 m	377765	377762		
										60 m	-	377766		

Weitere Dimensionen auf Anfrage / other dimensions on request

* Lieferzeit auf Anfrage, Mindestbestellmenge beachten / delivery time on request, respect minimum order quantity

** laut Norm / according to the norm